

This product is a solid film, highly viscous lubricant for use on gears, chains, cables, wire ropes, sprockets, industrial machinery, heavy construction equipment. Protects against rust and corrosion by repelling water from surfaces. Excellent stretching characteristics allow surfaces to be completely covered with lubricant, extending life of machinery and reducing down time and maintenance. Reduces noise and protects gears in case of excessive loads. Effective temperature range of +20°F to +175°F.

DIRECTIONS FOR USE: Shake can well before using. Remove protective cap. Hold can 6 to 8 inches from surfaces to be sprayed. Apply an even coat to surface. Turn on machinery and allow lubricant to spread over all working surfaces. Apply a second thinner coating to insure adequate lubrication. Reapply as needed to lubricate and protect equipment. After spraying, turn can upside down and spray until nozzle is clear.

MODO DE EMPLEO: Agite bien antes de usar. Remueva la tapa protectora. Sostenga el bote de 6 a 8 pulgadas de la superficie que será rocío. Aplique una capa pareja a la superficie. Encienda la maquinaria y permita que el lubricante se extienda a otras superficies. Aplique una segunda capa más delgada para asegurar una lubricación adecuada. Vuelva a aplicar según se necesite para proteger el equipo. Despues de rociar, volteé el bote hacia abajo y rocie hasta que la boquilla se limpie.

DANGER: Extremely Flammable Aerosol. Contains gas under pressure; may explode if heated. Causes skin and eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. May be fatal if swallowed and enters airways. Keep away from heat, sparks, open flames, and hot surfaces. -No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Store in a well-ventilated place. Wash hands thoroughly after handling. Wear protective gloves. If on skin: Wash with plenty of water. If skin irritation occurs: Get medical attention. Take off contaminated clothing and wash before reuse. If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove

contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical attention. Avoid breathing fumes, mist, vapors and spray. Use only outdoors or in a well-ventilated area. If inhaled: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a poison center or doctor if you feel unwell. If swallowed: Immediately call a poison center or doctor. Do NOT induce vomiting. Store locked up. Dispose of contents and container in accordance with local, state, and national regulations.

PELIGRO: Aerosol Extremadamente Inflamable. Contiene gas a presión; Puede explotar si se calienta. Causa irritación de la piel y ocular. Puede causar somnolencia o mareos. Puede ser fatal en caso de ingestión y entra por las vías respiratorias. Mantenga lejos de calor, chispas, llamas abiertas, y superficies calientes. -No fumar. No pulverice en llamas abiertas u otra fuente de ignición. Envase presurizado: No perforé ni quemé, incluso después de usar. Proteja de la luz solar. No exponga a temperaturas que excedan 50°C/122°F. Almacene en un lugar bien-ventilado. Lávese bien las manos después de manipular. Use guantes protectores. Si en la piel: Lave con bastante agua. Si irritación en la piel ocurre: Obtenga atención médica. Remueva la ropa contaminada lávela antes de utilizar. Si cae en los ojos: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Remueva lentes de contacto, si están presentes y fáciles de remover. Continúe enjuagandolo. Si persiste la irritación ocular: Consulte con un medico. Evite respirar el humo, niebla, vapores y rocio. Utilice únicamente en el exterior o en un lugar bien ventilado. Si se inhala: Remueva la persona al aire fresco y mantenga cómoda para respirar. Llame al un centro de control de venenos o un médico si se encuentra mal. Si se ingiere: Llame inmediatamente a un centro de control de venenos o un medico. NO induzca vomito. Almacene bajo llaves. Elimine el contenido y envase de acuerdo con las ordenanzas locales, estatales, y reglamentos nacionales.

CONTAINS (CAS#): Petroleum Resins (64742-16-1), Heptane (142-82-5), Propane/ n-Butane (68476-86-8), Hydrotreated Petroleum Oils (64742-57-0).

Made in USA



FOR INDUSTRIAL USE ONLY
REFER TO SDS BEFORE USING THIS PRODUCT

HMIS RATING:	
HEALTH	1
FLAMMABILITY	3
REACTIVITY	0
PERSONAL	B

BELGRAY OIL, LLC
PO Box 7050
Endicott, NY 13761-7050
607-775-1405 | [@belgrayoil@gmail.com](mailto:belgrayoil@gmail.com)



If you love it, Lube it!

GEAR GUARD

Open Gear Lubricant

Lubricante engranes al Aire Libre

- Wide Temperature Range
- Will Not Dry Out, Harden & Chip Off
- Extremely Tacky & Sticky Formula
- Does Not Drip or Sling Off
- For Use in Open Gears, Chains, Cables, Wire Ropes & Exposed Bearings

NET WT. 12 OZ. (340 g)

DANGER/PELIGRO:

EXTREMELY FLAMMABLE AEROSOL. CONTAINS GAS UNDER PRESSURE; MAY EXPLODE IF HEATED.
AEROSOL EXTREMADAMENTE INFLAMABLE.
CONTIENE GAS A PRESIÓN;
PUEDE EXPLOTAR SI SE CALIENTA.